



## MultiFun control system zestawienie Wej / Wyj

		Standard	Moduł dodatkowy PALNIK MULTIFLAME	Moduł dodatkowy BUFOR CIEPŁA	Moduł dodatkowy ZASOBNIK PELLETT	Opcja
<b>Wyjścia sterujące:</b>						
Pompy	C.O.1	■				
	C.O.2	■				
	C.W.U. - ładująca	■				
	C.W.U. - cyrkulacyjna	■				
	Przewalowa	■				
	Bufor- ładująca			■		
Zawory mieszające	Siłownik - obieg 1	■				
	Siłownik - obieg 2	■				
Podajnik paliwa		■				
Wentylator *(1)		■				□
Podajnik zewnętrznego zbiornika PELLETTU					■	
Odpopielanie / Podajnik paliwa 2			■			
Grzałka			■			
Ruszt ruchowy			■			
<b>Wejścia pomiarowe</b>						
Hallotron	Wentylatora	■				
	Dodatkowy	■				
	Ruszt ruchowy		■			
Czujniki	T.C.O.1	■				
	T.C.O.2	■				
	T.C.W.U.	■				
	T.Pokojowa 1	■				
	T.Pokojowa 2	■				
	T.Kotła-zasilanie	■				
	T.Kotła-powrót	■				
	T.Kotła-podajnik	■				
	T. Zewnętrzna	■				
	T. Bufora Górna			■		
	T. Bufora Dolna			■		
	T.Spalin	■				
T.Żaru	■					
Czujniki pojemnościowe (wejście binarne)	Górny				■	
	Dolny				■	
<b>Inne</b>						
Złącze ETHERNET (obsługa internetu)		■				
Gniazdo kart SD/ SDHC wersja Standard		■				
Kolorowy wyświetlacz 3,5"		■				
Wprowadzenie danych	enkoder (f-cja PUSH)	■				
	przyciski	■				
<b>System bezprzewodowy</b>						
<b>Centrala SHHS-B1 (prod.Auraton dla RecalArt)</b>						■
Produkty AURATON						
Termostaty : 2025R, 2030R, A200R *(3)						■
Czujnik zewnętrzny : T2 *(3)						■
Czujnik pokojowy: T2, T1R *(3)						■
Klamka okienna : H-1 *(3)						■
Repeater RPT230 *(3)						■
<b>Internetowa platforma e-MultiFun</b>						
Standard		■				
Premium *(2)		□				■

\*(1) sterowanie wentylatorem o mocy: [■] do 100VA, [□] do 250VA

\*(2) konto internetowe PREMIUM w platformie e-MultiFun:

\*(3) urządzenia marki AURATON dostępne w dużych hurtowniach z branży technika grzewcza.

Recalart nie prowadzi dystrybucji tych urządzeń.

□ 1-y miesiąc gratis

■ abonament 10 PLN brutto / miesiąc



# MultiFun control system

## FUNKCJE

	STANDARD	OPCJA	WYMAGANE DODATKOWE WYPOSAŻENIE
<b>Sterowanie temperaturą obiegu grzewczego 1</b>			
Ręczne ustawienie temperatury i obniżenia nocnego Program tygodniowy (krok co 30 min.)	■		
Termostat pomieszczenia Program tygodniowy (krok co 30 min.)	■		dowolny termostat o stykach COM-NC ustawiany na termostacie
Termostat pomieszczenia - praca pogodowa Program tygodniowy	■		dowolny termostat o stykach COM-NC ustawiany na termostacie
Sterowanie pogodowe - czujnik pokojowy Program tygodniowy (krok co 30 min.)	■		
<b>Sterowanie temperaturą obiegu grzewczego 2</b>			
Ręczne ustawienie temperatury i obniżenia nocnego Program tygodniowy (krok co 30 min.)	■		
Termostat pomieszczenia Program tygodniowy (krok co 30 min.)	■		dowolny termostat o stykach COM-NC ustawiany na termostacie
Termostat pomieszczenia - praca pogodowa Program tygodniowy	■		dowolny termostat o stykach COM-NC ustawiany na termostacie
Sterowanie pogodowe - czujnik pokojowy Program tygodniowy (krok co 30 min.)	■		
<b>Sterowanie temperaturą obiegu C.W.U.</b>			
Program tygodniowy (krok co 30 min.)	■		
<b>Sterowanie procesem palenia</b>			
Standard - ręczna regulacja dawki paliwa i powietrza PID	■		
PID TURBO (szybkie podniesienie temp. kotła)	■		
<b>Automatyczna regulacja ilości paliwa-CZUJNIK ŻARU</b>	■		<b>rozwiązanie chronione patentem *(1)</b>

\*(1) patent numer 217920

<b>Zdalne dostęp przez internet -system e-Multifun</b>			
Odczyt temperatury	Kotła *(2)	■	
	C.W.U. *(2)	■	
	Pokojowej 1 *(2)	■	
	Pokojowej 2 *(2)	■	
	C.O.1 *(2)	■	
	C.O.2 *(2)	■	
	Zewnętrznej Spalin	■	
Zmiana temperatury	C.W.U.	■	
	Pokojowej 1 lub C.O.1	■	
	Pokojowej 2 lub C.O.2	■	
FUNKCJE SPECJALNE	Prysznic	■	
	Party	■	
	Komfort	■	
	Wietrzenie	■	
	Antyzamarzaniowa	■	
Analiza pracy systemu grzewczego - wykresy		■	płatne konto PREMIUM
Statystyka zużycia paliwa		■	płatne konto PREMIUM
Zdalna pomoc techniczna		■	płatne konto PREMIUM
Prognoza pogody (tylko dla pracy pogodowej)	■		
Obserwacja innych sterowników w systemie		■	płatne konto PREMIUM
Zmiana parametrów użytkownika		■	płatne konto PREMIUM
Dostęp do parametrów serwisowych *(3)		■	płatne konto PREMIUM
Synchronizacja czasu - serwis internetowy	■		
Komunikaty SMS o alarmach		■	

\*(2) - odczyt wartości ustawionej/oczekiwanej, oraz odczyt pomiaru czujnika temperatury

\*(3) - tylko dla konta instalatora i producenta (dodatkowo jest wymagana zgoda użytkownika)

© RECALART ELECTRONIC

45-111 Opole

ul. Sobieskiego 29

strony www: [www.recalart.com](http://www.recalart.com)  
[www.e-multifun.pl](http://www.e-multifun.pl)  
[www.multifun.eu](http://www.multifun.eu)

email: [biuro@recalart.com](mailto:biuro@recalart.com)

telefony: +48 77 55 45 955  
+48 77 44 04 959  
+48 77 46 25 877